

# EVT-5MH08EAF

5M IP 실외형 HIGH POWER 8IR 하우징 카메라/ 저조도센서/ 전동줌(자동초점)

## TTA 보안 성능 품질인증 획득제품

펌웨어 파일명: FTN-N6\_v6.1.1.307.SEC.img.encrypt 버전 정보: v6.1.1.307.SEC  
Hash 정보 : 0857cfa75669b9f3b23b7c2145574e012923f30b062611fc106f6d98ab654c07  
Hash 값 : SHA256



- 1/2.8" 5.2 Mega Starvis 저조도 소니 센서
- POE 지원(IEE802.3af)
- Onvif Profile S 호환
- H.264,MJPEG
- 트리플 스트리밍 지원
- 전동 가변 초점렌즈 (2.7mm~13.5mm AF 렌즈)
- IR LED (야간 가시거리 : 65M~75M)
- 다양한 기능 지원
- WDR, 안개보정, 움직임감지, 사생활보호, 2DNR/3DNR
- 대한민국 제조 및 연구개발

### 제품사양

|            |                                    |  |
|------------|------------------------------------|--|
| 비디오        | 이미지 센서                             | 소니 1/2.8" IMX335 CMOS Sensor   |
|            | 유효 화소수                             | 2592(H) x 1944(V) (5M)   |
|            | 스캐닝 시스템                            | 프로그램시브 스캔  |
|            | 초점거리                               | Motorized 2.7 ~ 13.5 mm Auto Focus (5배줌)   |
|            | 시야각                                | H:108.1°(W)-30.3°(T) V:56.3°(W)-17.1°(T) D:130.9°(W)-34.8°(T)                              |
|            | 하이다이나믹 레인지                         | WDR, HDR   |
|            | 주 야간                               | 자동, 주간, 야간, 외부신호   |
|            | 노이즈 제거                             | 2D 노이즈제거, 3D 노이즈제거   |
|            | 셔터 스피드                             | Min. 1/100,000 sec ~ Max. 1/30 sec   |
|            | 색온도 (화이트밸런스)                       | 자동, 실외, 구름낀 하늘, 백열등, 불꽃, 수동  |
|            | 디지털 줌                              | 12배  |
|            | OSD 모드                             | On/Off   |
|            | 이미지 효과                             | 상하반전 / 좌우반전  |
|            | 프라이버시 마크                           | 최대 8개 구역 설정  |
| 네트워크       | 움직임 감지 영역                          | 최대 4개 구역 설정  |
|            | 세로모드 (복도모드)                        | 90° 회전 / 270° 회전   |
|            | 렌즈 왜곡 보정                           | On/Off   |
|            | 비디오 압축                             | H.264, MJPEG   |
|            | 비디오 해상도                            | 2592x1944, 2560x1920, 2048x1536, 1920x1440, 1600x1200, 1280x960, 800x600, 640x480, 480x360 |
|            | 오디오 스트리밍 / 코덱                      | 양방향 / G.711  |
|            | 이벤트                                | 움직임감지, 화면가림감지, 알람감지, 부팅감지, 수동, 네트워크, 타이머, 주/야간   |
|            | 로그인 권한                             | 관리자, 운영자, 게스트  |
|            | 보안                                 | 멀티사용자 인증, IP 필터링, HTTPS  |
|            | 네트워크 시간 동기화                        | 컴퓨터 동기화 / NTP 서버, 수동   |
|            | 프로토콜                               | TCP/IP, UDP, IPv4/v6, HTTP, HTTPS, FTP, UPnP, RTP, RTSP, RTCP, DHCP, ARP, Zeroconf         |
|            | 최대 접속자수                            | 10 Users   |
|            | SDK 지원                             | API, ONVIF 프로파일S, ONVIF 프로파일T 표준규격   |
|            | 외부입력/출력                            | 인터페이스  |
| 알람 입출력(옵션) |                                    | 알람입력 : 1 / 알람출력 : 1(옵션)  |
| 입출력(옵션)    |                                    | 오디오입력 : 1 / 오디오출력 : 1(옵션)  |
| 운영환경       | 동작 습도                              | 0~90% (비응축성)   |
|            | 동작 온도                              | -20℃ ~ +50℃  |
|            | 동작 전압                              | DC12V/ POE 지원  |
|            | 소비 전력                              | 11W  |
| 크기/무게      | 135(W) x 110(H) x 385(D)mm / 1640g |  |

### 외관도면

