

## PC Base Network Video Recorder

100CH


LINUX  
NVR



### FEATURES

- 전 채널 실시간 녹화 및 동시 재생
- 4K UHD 해상도 디스플레이 및 녹화
- 다중 모니터 출력 (옵션)
- 8HDD (최대 144TB/최대 18TB인식), RAID 1,5
- 512Mbps 네트워크 대역폭
- IP 카메라 자동 등록, ONVIF 호환성
- H.264/H.265
- CMS, 모바일앱 지원
- 지능형 감지에 대한 이벤트 팝업
- 비상벨, 엘리베이터 연동 지원
- GPS 시각 동기화 지원
- 차량 번호 인식 기능 지원
- 이상 음원, 화재 감지 기능 지원
- 원격 설정 및 업그레이드 지원

### DIMENSION (UNIT:mm)



### SPECIFICATION

모델		SENET-10008P
IP카메라	입력	100CH
	수신 대역폭	512Mbps
	프로토콜	ONVIF / RTSP / Custom
운영체제		Linux
디스플레이	모니터	1 HDMI, 1 DVI, 1 VGA
	출력해상도	HDMI / DVI : 4K(3840x2160), 1920x1080, 1280x1024, 1280x720 VGA : 1920x1080, 1280x1024, 1280x720
	분할화면	1, 4, 6, 9, 10, 13, 16, 25, 36, 49, 64 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100
녹화	압축방식	H.265/H.264
	녹화해상도	12MP/8MP/6MP/3MP/1080p/960p/720p/D1/CIF
	녹화모드	연속, 이벤트(모션, 알람, 스케줄), 긴급
검색/재생	재생속도	x1, x2, x4, x8, x16, x32, x64
	검색모드	달력, 이벤트, 썸네일, 북마크, 줌
	동시재생	100ch@D1, 16ch@1080p
HDD	내장	8 SATA (최대 8HDD, 144TB/최대 18TB인식)
	RAID	RAID 1,5
	외장	iSCSI (옵션)
백업	방식	USB 또는 네트워크 백업
	기능	전용 플레이어 지원 및 암호화 가능
오디오	입/출력	1CH In/Out
	기능	양방향 오디오
네트워크	프로토콜	TCP/IP, UDP, DHCP, HTTP, NTP, SMTP, RTP, RTSP, ONVI
	뷰어프로그램	CMS, Mobile Viewer (iOS, Android)
	최대원격접속자수	25
	출력 대역폭	384Mbps
인터페이스	LAN	2 RJ-45 10M/100M/1000M Ethernet
	USB	Front panel : 2xUSB2.0 Rear panel : 3xUSB2.0 / 2xUSB3.0
전원		200-240 VAC
동작 온/습도		- 10°C ~ + 55°C / 10% ~ 90%
크기(WxDxH)		430mm x 470mm x 175mm
무게		≤ 11 Kg (Without HDD)

