


EVC-AT2H84L

2.1메가 실외형 84IR 하우징 카메라

AHD / TVI / CVBS

2M
AHD/TVI



FEATURES

- FULL HD 1080p 30fps 지원
- 간단한 모드 변경 (AHD/TVI/CVBS)
- D-WDR (디지털 역광 보정 기능)
- 2DNR/3DNR (디지털 노이즈 감소 기능)
- 아날로그 CVBS 출력
- OSD 조이스틱 단자 제공 (옵션)
- 2.8mm/3.6mm/6mm/2.8-12mm/5-50mm 렌즈

SPECIFICATION

영상	
촬상소자	1/2.9형 2메가픽셀 CMOS
해상도	1920(H) × 1080(V)
주사방식	프로그레시브
최저조도	컬러 : 0.01Lux@(F1.2,AGC ON) 흑백 : 0Lux (IR LED on)
시스템	NTSC / PAL
카메라기능	
셔터	AUTO
주/야간 모드	EXT/AUTO/COLOR/B/W
프레임레이트	1080P@25fps / 1080P@30fps / 720P@25fps / 720P@30fps
신호방식	AHD/TVI/CVI/CVBS
SMART IR	OPEN/CLOSE
노출	BRIGHTNESS / EXPOSURE MODE / GAIN
밝기	1-100
BLC	0-7
FLC	ON/OFF
화이트밸런스	ATW/MWB
광역역광보정	D-WDR
노이즈 제거	2D-DNR / 3D-DNR
비디오설정	Contrast/Sharpness/COLOR GAIN/Format
움직임 감지	최대 4개 영역
사생활 보호 영역	최대 4개 영역
영상효과	상하반전 OPEN/CLOSE, 좌우반전 OPEN/CLOSE
지원 언어	ENG/CHN1/ESP/FRA/CHN2/RUS/ITA/POL/POR /KRO
동작환경 및 전원	
동작 온/습도	-10℃~+50℃ / 90% RH 이하
사용전원	DC 12V

DIMENSION (UNIT:mm)

