

EX-SDI 4메가 실내형 24IR 돔 카메라 / 전동줌(자동초점)

EX-SDI

STARVIS
4M SDI

CMOS SONY



FEATURES

- FULL HD 1440p 25fps/30fps 지원
- D-WDR (디지털 역광 보정 기능)
- 2DNR/3DNR (디지털 노이즈 감소 기능)
- Privacy Mask (사생활 보호 기능)
- UTC기능
- 실시간 결함 감지 및 보정
- 아날로그 CVBS 출력 (옵션) (NTSC / PAL, 16:9 / 4:3)
- OSD 조이스틱 단자 제공
- DEFOG (안개 보정 기능)
- AF 2.8-12mm 렌즈

SPECIFICATION

| | 4M EX-SDI CAMERA |
|------------|--|
| 촬상소자 | 1/2.8" 5.69Mega Pixel SONY CMOS |
| 최대화소 | 2704(H) x 2104(V) = 5.69M pixels |
| 스캐닝 시스템 | 16:9 Progressive Scan |
| 수평해상도 | 1280x720p(720p/25.30fps), 1920x1080p(1080p/25.30fps) 2560x1440p(1440p/25.30fps), 2592X1944(1944P/12.5, 20fps) |
| 최저조도 | More than 0.1 lux (DSS off) |
| 신호대 잡음비 | More than 53dB (AGC off) |
| 비디오 출력 | EX-SDI |
| 명도 | 0-20 |
| 서터스피드 | AUTO / FLICKER / MANUAL(1/30(25) ~ 1/30000) |
| SENS-UP | OFF / x2 / x4 / x8 / x16 / x32 |
| AGC | 0-10 |
| 안개보정 | ON/OFF |
| BACKLIGHT | OFF/HLC/BLC/WDR |
| 주야간모드 | AUTO/COLOR/B&W/EXT |
| AWB | AUTO/AUTOext/PRESET/MANUAL |
| DNR | OFF/LOW/MIDDLE/HIGH |
| 선명도 | 0-10 |
| 거울모드 | ON/OFF |
| 반전 | ON/OFF |
| D-WDR | ON/OFF |
| 음영보정 | ON/OFF |
| 사생활보호 | ON(16 Points)/OFF |
| 모션감지 | ON(4 ZONE)/OFF |
| 출력 | 1440p |
| FRAME RATE | 1440p-25FPS / 30FPS |
| CVBS | ON/OFF |
| 사용언어 | ENG/KOR/CHN/JPN (MULTI LANGUAGE) |

DIMENSION (UNIT:mm)

