

EVC-H4V30E

EX-SDI 4메가 실내형 30IR 돔 카메라

STARVIS
4M SDI

CMOS SONY



FEATURES

- FULL HD 1440p 25fps/30fps 지원
- D-WDR (디지털 역광 보정 기능)
- 2DNR/3DNR (디지털 노이즈 감소 기능)
- Privacy Mask (사생활 보호 기능)
- UTC기능
- 실시간 결함 감지 및 보정
- 아날로그 CVBS 출력 (옵션)
(NTSC / PAL, 16:9 / 4:3)
- OSD 조이스틱 단자 제공
- DEFOG (안개 보정 기능)
- 2.8mm/3.6mm/6mm/2.8-12mm 렌즈

SPECIFICATION

	4M EX-SDI CAMERA
촬상소자	1/2.8" 5.69Mega Pixel SONY CMOS
최대화소	2704(H) x 2104(V) = 5.69M pixels
스캐닝 시스템	16:9 Progressive Scan
수평해상도	1280x720p(720p/25.30fps), 1920x1080p(1080p/25.30fps) 2560x1440p(1440p/25.30fps), 2592X1944(1944P/12.5, 20fps)
최저조도	More than 0.1 lux (DSS off)
신호대 잡음비	More than 53dB (AGC off)
비디오 출력	EX-SDI
명도	0-20
서터스피드	AUTO / FLICKER / MANUAL(1/30(25) ~ 1/30000)
SENS-UP	OFF / x2 / x4 / x8 / x16 / x32
AGC	0-10
안개보정	ON/OFF
BACKLIGHT	OFF/HLC/BLC/WDR
주야간모드	AUTO/COLOR/B&W/EXT
AWB	AUTO/AUTOext/PRESET/MANUAL
DNR	OFF/LOW/MIDDLE/HIGH
선명도	0-10
거울모드	ON/OFF
반전	ON/OFF
D-WDR	ON/OFF
음영보정	ON/OFF
사생활보호	ON(16 Points)/OFF
모션감지	ON(4 ZONE)/OFF
출력	1440p
FRAME RATE	1440p-25FPS / 30FPS
CVBS	ON/OFF
사용언어	ENG/KOR/CHN/JPN (MULTI LANGUAGE)

DIMENSION (UNIT:mm)

